Le Grand Marché du Sol

FICHE TECHNIQUE FR

Édition 05-03-2026

PARQUET CONTRECOLLÉ

Arles 180

Concerne les réf. Leroy Merlin: 75378223 75378354

Spécifications du produit

Revêtement de sol multicouche	EN 14354	DoP PQ2023-11
Dimensions	Lame	180 × 575-1150 × 8.5(6) mm
	Boîte	13 lames / 2,691 m² / 20,5 kg
	Planches entières	
	Palette	45 boîtes / 121,095 m² / 947,5 kg
Densité	EN 323	± 880 kg/m³
Mode de pose		Uniclic multifit
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		()
Couche de support		()
Classement du bois		Rustique AB+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 14354	Classe 23, Classe 31 Utilisation commerciale modérée 

Propriétés du produit

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Émissions dans l'air intérieur			REACH, A

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		Faible risque
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Teneur en pentachlorophénol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.08 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

SÉLECTION **Rustique AB+**

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyenne - élevée
Nœuds sains	Autorisé illimité, Ø < 50 mm
Nœuds mastiqués	Autorisé illimité, Ø < 30mm
Aubier	< 30% de la largeur
Fente en bout	< 2 mm de large, < 150 mm de long
Fente	< 3 mm de large, < 200 mm de long
Piqûres d'insectes	Non autorisé
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Non autorisé
Cœur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Allant d'un parquet sans nœuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros nœuds

7 / 10

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

7 / 10

Instructions de nettoyage et d'entretien : legrandmarchedusol.com

CE
EN 14342