Le Grand Marché du Sol

FICHE TECHNIQUE FR

Édition 04-03-2026

PARQUET CONTRECOLLÉ

Farm 190 Click

Concerne les réf. Leroy Merlin: 75378351 75377928 75378164

Spécifications du produit

Parquet multiplis	EN 13489	DoP PQ2021-1
Dimensions	Lame	190 × 500-1900 × 14(3) mm
	Boîte	8 lames / 2,888 m² / 21,5 kg
	Planches entières	5
	Palette	40 boîtes / 115,52 m² / 910 kg
Densité	EN 323	± 600 kg/m³
Mode de pose		Drop Lock
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Peuplier (Populus spp.)
Couche de support		Peuplier (Populus spp.)
Classement du bois		Rustique B+
Structure		Brossé et gratté
Chanfrein		Biseau vieilli 4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Huile UV (couleur pure), Huile oxydante (autres couleurs)
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif 

Propriétés du produit

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Émissions dans l’air intérieur			REACH, A
Réaction au feu	EN 13501-1		DfI-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		Faible risque
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Teneur en pentachlorophénol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

SÉLECTION **Rustique B+**

Description de la sélection

Structure	Brossé et gratté
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Haut
Nœuds sains	Autorisé illimité
Nœuds mastiqués	Partiellement rempli
Aubier	Autorisé illimité
Fente en bout	Autorisé illimité
Fente	Autorisé illimité
Piqûres d'insectes	< 3 mm; 8/400mm partiellement rempli
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Cœur sain	Autorisé
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Allant d'un parquet sans nœuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros nœuds

10 / 10

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

10 / 10

Instructions de nettoyage et d'entretien : legrandmarchedusol.com

CE
EN 14342