Le Grand Marché du Sol

FICHE TECHNIQUE FR

PANNEAUX MURAUX SPC

Roccia 778

Concerne les réf. Leroy Merlin: 73171055

Spécifications du produit

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Dimensions	Dalle	389 × 778 × 4 mm
	Boîte	8 dalles / 2,421 m² / 19,95 kg
	Palette	36 boîtes / 87,156 m² / 746 kg
Densité	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Mode de pose		Languette et rainure - 4 côtés
Chanfrein		Chanfrein peint
Différentes dalles		3
Structure		Structure en pierre
Finition		Brillance standard (5-8%)
		Antimicrobien UV
Couche superficielle		Sans objet
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	15 ans 10 ans

Propriétés du produit

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Réaction au feu	EN 13501-1		B-s2, d0
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.15	0,03 %
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Résistance aux taches	EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Résistance thermique	EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.039 m²K/W

Environnement

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Certifications et labels environnementaux			Sans phtalates, IAC Gold, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 jours)	EN 16516		< 5 µg/m³
Teneur en matières recyclées			29 %
Libération de métaux lourds et d'éléments spécifiques	EN 12149		ND
Libération du monomère de chlorure de vinyle	EN 12149		ND
Émission de formaldéhyde			
Marquage CE - EN 15102	EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

